

# Water Stop



**Impermeabilizante de alta resistencia y fácil aplicación, sin disolventes.**



---

## Descripción

Impermeabilizante libre de disolventes que crea una barrera efectiva frente a la humedad y el agua subterránea bajo presión hidrostática. De aplicación a pincel o rodillo es capaz de absorber fisuras y, una vez curado, es totalmente resistente a la humedad.

---

## Ventajas

- Sin disolventes
- Adhiere sobre múltiples materiales, incluso estando húmedos
- Alta elasticidad
- Muy alta resistencia a la intemperie
- Pintable
- Interior / Exterior
- **Certificado EMICODE EC1R**, muy bajas emisiones
- Excelente resistencia a los rayos UV.

---

## Usos recomendados

Puede ser aplicado sobre todo tipo de superficies tales como hormigón, metal, madera, plásticos, poliestireno, fibrocemento, etc., en las siguientes aplicaciones:

- Estructuras enterradas.
- Cimentaciones.
- Muros de contención.
- Remates de chimeneas.
- Canalizaciones enterradas.
- Platos de ducha.
- Impermeabilización de cámaras sanitarias antes del alicatado.
- Sellado de canalones.
- Jardineras

## Instrucciones de aplicación



Producto listo para ser utilizado directamente del envase original.

**WATERSTOP** debe ser aplicado en dos capas uniformes y continuas usando espátula, pincel, brocha o rodillo de pelo corto. Una vez aplicada la primera capa se dejará que seque adecuadamente (aproximadamente 4 horas a 20°C). Seguidamente se aplicará la segunda capa. El secado total del producto se producirá a las 24 horas de la aplicación a una temperatura de 20°C.

Cumpliendo la norma DIN 18195, una vez aplicado correctamente **WATERSTOP** puede absorber fisuras superiores a los 5 mm con un grosor de producto de 1,5 mm.

### LIMPIEZA:

Una vez seco eliminar mediante sistemas mecánicos usando una espátula o similar.

## Rendimiento

Para aplicaciones en dos capas calcular un rendimiento total de 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

## Características técnicas

BASE	MS POLYMER
COLOR	Gris
TEMP. DE APLICACIÓN	+ 5°C a +35°C
RESISTENCIA A LA TEMP	-40°C a +90°C
TIEMPO DE CURADO ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CAPA	aproximadamente 4 horas a 20°C
TIEMPO DE CURADO TOTAL APLICACIÓN	aproximadamente 24 horas a 20°C
	2 capas de aproximadamente 1,5 mm cada una. aplicable con pincel, brocha o rodillo de pelo corto

## Almacenaje

12 meses en envases originales, almacenados en locales secos y frescos.

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30602683	Gris - Bote 1 kg	6	8412663014355
30602684	Gris - Bote 6 kg	1	8412663014348

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España - c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 - [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)