

PanelTack HM / Rockpanel Tack-S



Sistema para el pegado oculto de paneles en fachadas ventiladas.



Descripción

Sistema especialmente estudiado para la fijación invisible de paneles de fachada y decorativos de interiores, de diversa naturaleza tales como: HPL, aluminio composite, cerámicos y de origen natural, entre otros.

Ventajas

- Fijación oculta
- Exento de disolventes e isocianatos
- Permanentemente elástico, con óptima distribución de tensiones
- Certificación KOMO, expedida por SKG - Holanda
- Excelente resistencia mecánica
- Buena resistencia a la humedad y a los agentes exteriores
- Aplicación sencilla y rápida = ahorro en costes
- Homologado por los principales fabricantes de paneles

Usos recomendados

Encolado de paneles exteriores utilizados como:

- Revestimiento de muros. Paneles de fachada ventilada.
- Paramentos
- Cubiertas y marquesinas, balaustradas, etc.

Encolado de paneles interiores utilizados para decoración y revestimiento.

Instrucciones de aplicación



Dada la diversidad de Paneles y Rastreles existentes en el mercado, se recomienda consultar con el Departamento Técnico de Bostik para la correcta utilización del sistema.

Rendimiento

Aproximadamente para 100 metros lineales:

- 17 Cartuchos de 290 ml.
- 8 Bolsas de 600 ml.

Características técnicas

Base	Polímero MS
Tipo	Elástico
Color	Negro
Consistencia	Pasta homogénea, lisa
Densidad	1,4 g/ml
Tiempo formación de piel	15 min. (20°C/50%HR)
Resistencia a la tracción	2,25 N/mm ² (SKG'01.08.056.02)
Resistencia a la cizalla	1,8 N/mm ² (SKG'01.08.056.02)
Movimiento máx. Permitido	3 mm (SKG'01.08.056.02)
Dureza Shore A	55 aprox.
Resistencia a la temperatura	-40°C a +90°C
Temperatura aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de curado	3mm por día.

Almacenaje

Almacenar en lugar fresco y seco (+5°C a +25°C). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30132181	Negro - Bolsa 600 ml	12	8713572027925
30132201	Negro - Cartucho 290 ml	12	8713572167201

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com