

Contact 1454 Poliestireno

Cola de contacto especial poliestireno.



Descripción

Adhesivo de caucho sintético en disolución de gran rendimiento. Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, aislamientos y trabajos manuales.

Ventajas

- Agarre inmediato y definitivo
- Apto poliestireno
- Resistente a la humedad

Usos recomendados

- Adecuado para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre la mayoría de soportes, tales como: yeso, cemento, madera, fibrocemento, metal etc.
- En decoración es recomendado para el pegado de zócalos con soporte de poliestireno expandido y placas decorativas y aislantes sobre techos y paredes.
- En aplicaciones industriales se usa básicamente para la confección de aislamientos y para el pegado de fieltros, tejidos y otros entre sí o combinados.

Instrucciones de aplicación



- Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y encarar perfectamente.
- Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie con pincel, espátula o llana dentada. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 25 minutos.
- Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (10 a 15 minutos).
- Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire, disponiendo de 25 minutos para realizar la unión.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

Limpieza: Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

Rendimiento

3 a 4 m²/l

Limitaciones

Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

Características técnicas

BASE	Caucho sintético modificado en disolución.
COLOR	Ámbar blanquecino
VISCOSIDAD (Brookfield LVT aguja 4 a 60 rpm)	2000 - 3000 mPa.s
DENSIDAD	0,78 aprox. (25°C)
TIEMPO DE SECADO	10-15 minutos
TIEMPO ABIERTO	25 -30 minutos aprox
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	Superior a 10°C
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	Inferior a 20°C

Almacenaje

12 meses almacenado a temperatura entre +15°C a +25°C en envase de origen bien cerrado.

Salud & Seguridad

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Consultar ficha de seguridad

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30817027	Marfil - Bote 1 l	6	8412663016281
30817028	Marfil - Bote 5 l	1	8412663016298
30817029	Marfil - Bote 25 l	1	8412663016304

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com