

# Activador Cianoacrilato

## ***Acelerador en spray para el curado de los adhesivos de cianoacrilato.***



### **Descripción**

El Activador Cyano Spray está indicado para acelerar el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post-curado del adhesivo sobrante, evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.

### **Ventajas**

- Acelera el curado
- Evita pérdidas por exceso de absorción

### **Usos recomendados**

- Diseñado principalmente para acelerar el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post-curado del adhesivo sobrante.
- Evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.
- Ayuda a rellenar holguras donde se produce una disminución del tiempo de polimerización.

### **Instrucciones de aplicación**



Asegurarse que las superficies a unir están limpias, secas y libres de aceite o grasa.

El Activador se aplica por spray sobre la superficie a unir, seguidamente se aplica el adhesivo, se pulveriza nuevamente Activador sobre el adhesivo y se efectúa de inmediato la unión.

La aceleración de curado depende de la viscosidad del adhesivo. Los de baja viscosidad tienen mayor rapidez de curado <10 segundos, que los de mayor viscosidad <30 segundos dependiendo de las técnicas de aplicación utilizada.

### **Limitaciones**

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no debe elegirse como sellador de cloro u otros oxidantes

### **Características técnicas**

COLOR	Transparente
DISOLVENTES	Alifáticos/Cetónicos
VELOCIDAD DE CURADO	3 segundos
DENSIDAD	0,684 a 25°C

VISCOSIDAD (Tixotrópico)  
TEMPERATURA DE INFLAMACION

5 cps  
Inferior 0°C

## Almacenaje

Almacenar en una area seca, fresca y fuera de la luz solar directa. Es un producto altamente inflamable y deberá almacenarse como tal, tomando todas las precauciones necesarias.

Vida de almacenaje: 12 meses a 14°C.

## Salud & Seguridad

- Producto altamente inflamable
- Tomar cuidado de aplicar el Activador fuera del alcance de llamas, chispas ó fuentes de calor.
- Utilizar en areas ventiladas.

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30817006	Trans. - Spray 200 ml	12	8412663010869

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)