

**PROPIEDADES**

- Sellador con plasticidad permanente a base de polibutileno y aceites
- Muy buena adherencia en prácticamente todos los materiales secos y limpios
- No mancha en materiales porosos
- Se puede pintar con pinturas a base de solventes

APLICACIONES

- Se puede utilizar para sellar ventanas, puertas, alféizares, paneles etc.
- Apto para juntas con poco movimiento (máx. 7,8 %)

ESPECIFICACIONES	
Tipo de masilla	Polibutileno
Viscosidad	Pastoso
Sistema de endurecimiento	Secado oxidativo
Formación de película (23°C y 50% H.R.)	Al cabo de 24 horas se forma una piel plástica protectora
Densidad ISO 1183	1,5 g/ml
Temperatura de aplicación	+1°C - +35°C
Conservación, envase original cerrado, en un lugar seco y fresco entre +5°C y +25°C	Mínimo 6 meses
Resistencia a la temperatura	-20°C - +80°C

EMBALAJE Y COLOR
25 cartuchos de aluminio 310 ml/caja - 48 cajas/pallet
Gris, crema

MODO DE EMPLEO**Preparación**

Las superficies tienen que estar secas y limpias. Si necesario, desengrasar con Parasilico Cleaner, metiletilcetona, alcohol de quemar o etanol. En caso de dudas, consultar nuestro servicio técnico.

Dimensiones de las juntas

La junta no puede medir más de 10x10 mm.

Acabado

En caso necesario, alisar con **DL 100** o una espátula de goma.

Limpiar

Con aguarrás.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.