

MIPLAFIX 800



Cola acrílica de altas prestaciones para revestimientos ligeros



Descripción

Cola acrílica para la instalación de todo tipo de revestimientos ligeros. Especialmente diseñada para LVT y cauchos. Para todo tipo de locales, de uso doméstico o privado, incluso para tráfico intenso. Puede usarse para aplicaciones en suelos y en paredes.

Ventajas

- Alta resistencia a la cizalla.
- Total bloqueo del revestimiento.
- Apto para suelos radiantes.
- Sin disolventes ni ftalatos.

Usos recomendados

Cola acrílica para el pegado de revestimientos ligeros tales como:

- LVT en lamas y losetas
- PVC homogéneo
- PVC heterogéneo compacto o acústico
- PVC sobre PVC compacto existente (rehabilitación)
- Duchas de PVC en paredes y suelos
- Cauchos en losetas y rollos hasta 3.5 mm de grosor
- Cauchos acústicos
- Poliolefinas
- Losetas semiflexibles
- Todo tipo de moquetas
- Fibras naturales con reverso de látex (coco sisal...)
- Placas de protección mural

Instrucciones de aplicación



Precauciones de uso

- Respetar los tiempos de secado
- Cerrar correctamente los recipientes después de su uso
- Temperatura de aplicación de +10°C a +25°C
- Evitar las heladas
- Aplicable sobre suelos radiantes (parar la calefacción 48h de la instalación)

Soportes adecuados:

- Hormigón fratasado
- Recrecido
- Chapas de anhidrita
- Cerámica y parquet
- Paneles contrachapados
- Metal y soportes no absorbentes
- Apto para suelos radiantes

Preparación del soporte

Los soportes deben ser resistentes, lisos, secos, limpios y exentos de polvo y grasa. Verificar la humedad de la solera con un higrómetro. La humedad de la solera debe ser inferior al 4.5% a una profundidad de 4 cm. En caso de humedades superiores, aplicar el sistema Barrera Antihumedad Eponal 336 de Bostik.

Aplicación y rendimiento

Aplicar el adhesivo regular y uniformemente sobre el soporte con la ayuda de una espátula dentada o rodillo (sobretudo recomendado para aplicaciones verticales y revestimientos finos para mejorar el tiempo de gomaje del adhesivo).

Revestimientos con reverso liso	Revestimientos con reverso rugoso	Revestimientos con reverso de grandes relieves
Espátula nº 1-A2: a razón de 250 g/m ² aprox.	Espátula nº 2-B1: a razón de 350 g/m ² aprox.	Espátula nº 3-B2: a razón de 400 g/m ² aprox.

Esperar entre 5-15 min (dependiendo del material) antes de pegar el revestimiento. Una vez pasado este tiempo, proceder a colocar el revestimiento sobre el soporte con adhesivo.

Después de la instalación del revestimiento, se debe pasar un rodillo pesado para asegurar el correcto contacto entre la cola y el reverso del revestimiento.

Las soldaduras se deben realizar conforme a las especificaciones del fabricante del revestimiento tras 24h de la instalación.

Limpieza

Limpiar las manchas frescas y herramientas con agua.

Rendimiento

250 a 400 g/m² según el revestimiento y la espátula utilizada.

Características técnicas

- Cola acrílica sin disolventes
- Color: marfil
- Tiempo de espera antes de encolar pavimento PVC: 10 - 15 min*
- Tiempo de espera antes de encolar pavimento de caucho: 5 min*
- Tiempo abierto PVC: 60 min*
- Tiempo abierto caucho: 30 min*
- Apertura al tráfico: 12h*
- Agarre definitivo: 24h*
- Temperatura de utilización: +10°C a +25°C

* medidos a 23°C y 55%HR sobre soporte normalmente absorbente . Estos tiempos variarán en función de la temperatura, humedad relativa, porosidad el soporte, rugosidad de los materiales y de la cantidad aplicada.

Almacenaje

12 meses en envase original sin abrir, entre +10°C y +30°C, evitar las heladas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30606394	Marfil - bote 18 kg	1	3549212473976

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com