

Adhesivo FRISOS

Adhesivo especial frisos PVC, MDF y madera



Descripción

Adhesivo ultrasensible MSP de altas prestaciones ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto agarre inicial (3 seg). Especial para el pegado de frisos de PVC, MDF y madera.

Ventajas

- Ideal para el pegado vertical (agarre inmediato 3 seg)
- Apto para pegados sobre superficies húmedas, incluso bajo agua
- Certificación antibacteriana y antimoho
- Máxima resistencia una vez curado
- Curado rápido, hasta 4 veces más rápido que una masilla clásica.
- Permanentemente elástico
- Sin disolventes ni isocianatos
- Pintable
- Uso interior y exterior

Usos recomendados

Ideal para el pegado de revestimientos de pared tales como PVC, MDF, melamina, madera, paneles decorativos, fibrocemento entre otros. Permite la sujeción inmediata de paneles y espejos pesados. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica, piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno expandido...

Instrucciones de aplicación



1. Las superficies deben estar limpias y exentas de polvo, grasa y partículas sueltas.
2. Aplicar con pistola entre +5°C y +35°C, en cordones o por puntos separados 15 cm aprox.
3. Presionar fuertemente 3 segundos la pieza a fijar.
4. No someter a esfuerzos la unión durante las primeras 24h.

Debido a la gran variedad de materiales, debe realizarse previamente al pegado, una prueba de adherencia. Comprobar el test de adherencia en www.bostik.es

Limpieza

Producto fresco: toallitas húmedas
Producto seco: lijando

Rendimiento

1 cartucho = 12 metros lineales para un cordón de 5 mm de ancho.

Tiempo abierto

Base: polímero MSP

Color: Blanco

Formación de piel: 15 min aprox

Resistencia a la temperatura: -40°C a +100°C

Temperatura de aplicación: +5°C a 9+35°C

Almacenaje

18 meses en envase original, en un lugar seco, al abrigo de heladas entre +5°C y +25°C.

Salud & Seguridad

Mántegase fuera del alcance de los niños.

Revise la ficha de seguridad en www.bostik.es

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30606758	Blanco - Cartucho 290 ml	12	8412663067580

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com