

Paracol Montagekit WB

1/1

DESCRIPCIÓN

PARACOL MONTAGEKIT WB es un adhesivo de construcción en forma de mástique, a base de una emulsión de acrilato sintético en agua.

APLICACIÓN

PARACOL MONTAGEKIT WB ha sido desarrollado especialmente para pegar elementos de poliestireno o poliuretano expandido. También es adecuado para pegar hormigón, mampostería, escayola, madera, metal, PVC, etc.

PREPARACIÓN

Las superficies deben estar limpias y secas.

APLICACIÓN

PARACOL MONTAGEKIT WB se aplica en cordones o en bloques sobre el material o el soporte. Poner en contacto las dos superficies para facilitar una buena "humectación" y a continuación separar los elementos durante 2 a 5 minutos.

Rectificar el material a pegar presionando bien en la posición correcta y definitiva. La última rectificación se puede modificar durante 30 minutos. Se debe utilizar un apoyo para materiales pesados de más de 8 Kg/m³ durante 8 a 15 horas. Después de 1 hora se logra una buena adherencia, pero es necesario esperar de 24 a 28 horas antes de someter a la superficie a fuerzas de tracción.

PRESENTACIÓN

25 cartuchos de 310 ml

CONSERVACIÓN

1 año como mínimo si se conserva en un lugar seco y fresco en su envase original sin abrir. Proteger del riesgo de heladas.

SEGURIDAD

Por favor consulte la ficha de seguridad. Recomendamos verificar antes del uso que el producto es adecuado para el fin previsto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consistencia	Pasta
Base	Emulsión de elastómeros sintéticos
Resistencia a la tracción después del secado	45 kg/m ²
Resistencia a la temperatura	-25°C hasta +70°C
Color	Blanco. Otros colores a petición, siempre que la cantidad sea la apropiada (75 cartuchos)
Tiempo abierto	De 13 a 18 min.
Densidad	1,658 kg/l
Limpieza	Agua
VOC (Volatile Organic Components)	VOC < 50gr/l

082012

Los datos de esta ficha técnica han sido elaborados según los últimos resultados de nuestro laboratorio. Las características técnicas pueden ser adaptadas o modificadas. Declinamos toda responsabilidad en caso de que los datos no estén completos. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es el adecuado para la aplicación prevista. Para ello es necesario realizar las pruebas preliminares. Serán de aplicación nuestras condiciones generales de venta.