



EIGENSCHAPPEN

- Voorstrijkmiddel op acrylaatbasis
- Om een optimale hechting van **PU** en **MS Parketlijm** te bekomen
- Verstevt ook de cementgebonden dekvloeren (chape)
- Gemakkelijk in gebruik
- Snel drogend
- Geeft sterk verbeterde hechting
- Solventvrij: geen geurhinder

TOEPASSINGEN

- Kan gebruikt worden op poreuze ondergronden en tegelvloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Kleur	Wit - droogt transparant op
Basis	Acrylaat
Dichtheid	Circa 1.02 g/ml
Verbruik	200 - 300 ml/m ²
Droogtijd	2 h - 24 h, naargelang de omstandigheden
Houdbaarheid, ongeopend op een droge, koele en vorstvrije plaats	Min. 12 maanden

VERPAKKING
Bidon van 5 l - 120 bidons/pallet

VERWERKING

Aanbrengen

- Product schudden voor gebruik
- De primer in 1 laag aanbrengen met een rol of borstel
- Volledig laten drogen vooraleer de parketlijm aan te brengen. Droogtijd tussen 2 h en 24 h, maar kan variëren naargelang de omstandigheden
- De primer hardt uit door verdamping van water.

Reiniging

Materiaal: met water

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.