

Sellador Industria Alimentaria

**Silicona neutra apta para el contacto con alimentos
(certificación ISEGA)**



Descripción

Silicona neutra indicada para aplicaciones en cocinas y/o áreas donde se trabaja con productos alimentarios o bien son almacenados tales como congeladores, cocinas, cámaras frigoríficas, contenedores de alimentos...

Ventajas

- Curado neutro, casi sin olor
- Certificación ISEGA
- Buena adherencia sobre la mayoría de materiales

Instrucciones de aplicación



Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Cortar la parte superior del cuello del cartucho y enroscar la cánula. Aplicar el producto en cordones mediante una pistola manual o neumática. Alisar con una espátula o dedo humedecido con agua jabonosa.

Debido a la gran cantidad de materiales que se pueden utilizar, se recomienda hacer previamente un test de adherencia. Consultar el test en la página www.bostik.es

Dimensiones de la junta

* Juntas hasta 10 mm

Relación profundidad/anchura --> 1:1

Profundidad mínima: 5 mm

* Juntas > 10 mm

Relación profundidad/anchura --> 1:2

Profundidad máxima: 15 mm

Limpieza

El producto fresco puede limpiarse con Bostik Cleaner E y el producto seco solo puede eliminarse mecánicamente.

Rendimiento

10 a 15 metros lineales para un cordón de 5 mm de diámetro.

También puede utilizarse la siguiente fórmula:

280

----- = metros lineales por cartucho
sección de junta (mm²)

Limitaciones

No recomendada para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno y superficies bituminosas.
No pintable.

Características técnicas

Base	Oxima neutra
Módulo 100%	0.30 MPa
Caudal	140 g/min (3mm/6.3 bar)
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Velocidad de curado	2 mm/día (23°C/50%HR)
Densidad	1.02 g/ml
Elongación a rotura	500%
Descuelgue (ISO 7390)	< 2mm
Dureza Shore A (DIN 53505)	16
Contracción	<5 %
Formación de piel	8 min (23°C/55%HR)
Resistencia a temperatura	-50°C a +120°C
Resistencia a la tracción	1.22 MPa

Almacenaje

12 meses en envase original, almacenada entre +5°C y +25°C, al abrigo de heladas.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30606978	Translúcida - Cartucho 280 ml	12	8412663069782

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com