

SIL Policarbonatos & Metacrilatos

Silicona neutra de alta resistencia



Descripción

Silicona neutra de alta resistencia con protección antimoho. Está especialmente diseñada para sellados en cerramientos de fachada tales como: claraboyas, lucernarios, ventanas...

Tiene muy buena adherencia sobre plásticos (PVC, Policarbonatos, Metacrilato...), metales (aluminio, acero...) y materiales de obra (hormigón, cemento, cerámica...).

Ventajas

- Fórmula tratada con protección antimoho*
- Especial metacrilatos, policarbonatos y plásticos.
- No corroe los materiales.
- Neutra, casi sin olor.
- Excelente resistencia a los rayos UV, humedad y cambios de temperatura.
- Interior / Exterior

* este producto contiene un aditivo biocida para la protección de la película endurecida.

Usos recomendados

Está especialmente diseñada para sellados en cerramientos de fachada tales como: claraboyas, lucernarios, ventanas...
Puede usarse también en acristalamientos y sellados en fachadas.

Instrucciones de aplicación



1. Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
2. Aplicar con pistola entre +5°C y +40°C.
3. Alisar con espátula o dedo enjabonado.

Dimensiones de la junta

* Juntas hasta 10 mm

Relación profundidad/anchura--> 1:1

Anchura mínima: 5 mm

* Juntas > 10 mm

Relación profundidad/anchura --> 1:2

Profundidad máxima: 15 mm

Debido a la gran variedad de materiales, se recomienda realizar una prueba de adherencia previa para comprobar que se obtienen los resultados deseados. Consultar el test de adherencia en www.bostik.es

Limpieza

Producto fresco: Bostik Cleaner E

Producto seco: lijando

Rendimiento

1 cartucho = 15 metros lineales para una junta de 5 mm de ancho.

Limitaciones

No apto para PE, PP, PTFE, neopreno y superficies bituminosas.

Características técnicas

Base	Alcoxy
Densidad	1.02 g/ml
Dureza Shore A (DIN 53505)	15
Formación de piel (23°C/55%HR)	12 min
Módulo 100%	0.25 MPa (N/mm ²)
Resistencia a la tracción	1.00 MPa (N/mm ²)
Resistencia a la temperatura	-40°C a +120°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C

Almacenaje

12 meses en envase original, en un lugar seco, al abrigo de heladas, entre +5° C y +25°C.

Salud & Seguridad

Puede consultar la ficha de seguridad en www.bostik.es

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30609194	Translúcida - Cartucho 310 ml	12	8412663091943

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com