

Parasilico Cleaner

1/1

DESCRIPCIÓN

PARASILICO CLEANER se desarrolló específicamente para eliminar silicona fresca y para limpiar y desengrasar varias superficies. **PARASILICO CLEANER** es un líquido transparente sin componente antiestático. En aluminio lacado se ha de probar previamente si el producto no deteriora el lacado.

APLICACIÓN

1. Eliminar silicona fresca: eliminar primero el máximo de silicona con un trapo o papel.
* aerosol 400 ml: Agitar bien el bote y pulverizar a distancia sobre la superficie o la silicona fresca. A continuación frotar con un trapo limpio.
* recipiente 5L y 25L: empapar un trapo y frotar con fuerza en los restos de silicona a eliminar. Frotar con un trapo limpio.

2. Limpiar y desengrasar superficies:
* aerosol 400ml: agitar bien el bote y pulverizar a distancia sobre la superficie. Frotar con un trapo limpio o un trapo de papel para limpiar y desengrasar la superficie – renovar a menudo el trapo.
* recipiente 5L – 25L: Empapar un trapo con Parasilico Cleaner y frotar la superficie. Renovar a menudo el trapo.

EMBALAJE

400 ml – 5 L – 25 L- 200 L

TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad.
Antes de usar el producto, es aconsejable averiguar si es apto para el uso deseado.

CONSERVACION

24 meses, en el embalaje cerrado en lugar fresco y seco, entre +5°C y +25°C.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico (20°C)	Líquido
Color/aspecto	Incoloro
Olor	Característico
Intervalo de ebullición	78 – 113°C
Punto de inflamación (CC)	9°C
Temperatura de autoinflamación	> 200°C
Densidad (15°C)	0,72 g/cc
Solubilidad en agua	inapreciable

Rev. 2
102015

Los datos en esta ficha fueron redactados según los últimos datos del laboratorio. Los característicos técnicos pueden ser adaptados o cambiados. No se pretende ser exhaustivo. Antes del uso se ha de comprobar si el producto es apto para la aplicación deseada. A tal fin se necesitan pruebas preliminares. Se aplican nuestras condiciones de venta generales.