

Mastic Pad

Masilla de fijación para materiales delicados



Descripción

Masilla de fijación polivalente de alta viscosidad, no daña el poliestireno expandido ni los espejos. Recomendada para el pegado de paneles aislantes, zócalos, PVC, cantoneras, recubrimientos de madera, etc.

Ventajas

- No daña el poliestireno expandido ni los espejos
- Secado rápido
- Polivalente
- No descuelga

Usos recomendados

Especialmente desarrollado para su utilización en fijación y montaje, sustituyendo a clavos ó tornillos.

- Zócalos
- Tapajuntas, junquillos.
- Revestimientos de madera.
- Viguetas, cornisas, molduras de poliuretano.
- Poliestireno expandido.
- Espejos.
- Paneles decorativos aislantes.
- Alicatado (colocación o reparación).
- Cajas y canaletas en montajes eléctricos, etc.

Instrucciones de aplicación



- Los soportes deben estar secos, sin polvo ni trazas de aceite o grasa.
- Las pinturas y lacas deben lavarse y aclararse, asegurándose que tienen buena adherencia al soporte.
- Eliminar el papel pintado antiguo.
- Las chapas metálicas deben desengrasarse y eliminar toda traza de herrumbre.
- El Mastic Pad puede salvar irregularidades del material soporte, hasta un máximo de 5 mm.
- Aplicación por puntos o en cordón, mediante extrusión del cartucho.

Materiales Ligeros:

- Depositar en el reverso del material a encolar unos puntos o cordones de Mastic Pad, distanciados entre sí unos 20 cm aprox.
- Efectuar la unión presionando con fuerza para aplastar el mástic, disponiendo de 10 minutos para realizar dicha

