

# Contact 146 Impermeabilización

## Adhesivo para el pegado de láminas de PVC.



### Descripción

Adhesivo de contacto, transparente e incoloro, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeabilizantes de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra.

### Ventajas

- Agarre inmediato y definitivo.
- Flexible e invisible.

### Usos recomendados

- Adecuado para el pegado de plásticos rígidos y flexibles.
- Especialmente indicado para el pegado de láminas impermeables de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra.

### Instrucciones de aplicación



- Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente. El suelo debe estar seco firme y liso.
  - Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Si una de ellas es muy absorbente o de gran relieve conviene repetir la operación a los 20 minutos.
  - Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo (3 minutos).
- Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 7 a 10 minutos para realizar la unión. Estos tiempos son orientativos pues varían según la cantidad aplicada y condiciones ambientales.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

**Limpieza:** Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

### Rendimiento

3 a 4 m<sup>2</sup>/l

### Tiempo abierto

10 min

---

## Limitaciones

- Corto tiempo abierto

---

## Características técnicas

BASE	Caucho sintético.
COLOR	Transparente incoloro.
VISCOSIDAD	70 - 80 seg. Copa Ford nº 8
DENSIDAD	0,87
DISOLVENTES	Cetónicos y aromáticos

---

## Almacenaje

24 meses almacenado a 15 - 25°C en envase de origen bien cerrado.

---

## Salud & Seguridad

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener fuera del alcance de los niños.

---

## Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30601126	Trans. - Bote 25 l	1	8412663016397

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



**Bostik SA Francia - Département Grand Public** - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

**Bostik SA España** – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – [www.bostik.es](http://www.bostik.es) - [asistenciatecnica@bostik.com](mailto:asistenciatecnica@bostik.com)