

Contact 1390 Impermeabilización

Adhesivo para el pegado de láminas de PVC.



Descripción

Adhesivo de contacto base poliuretano, especialmente indicado para el pegado de láminas impermeabilizantes de PVC entre sí y sobre superficies de materiales de obra.

Ventajas

- Agarre inmediato y definitivo.
- Flexible e invisible.
- Tiempo abierto extendido (máx. 25 min)

Usos recomendados

- Posee excelente adherencia a la mayoría de plásticos: PVC flexible ó rígido, acetato celulosa, poliuretano, metacrilato.
- Recomendado para las uniones entre sí de láminas impermeabilizantes de PVC con un amplio tiempo abierto.

Instrucciones de aplicación



- Las superficies a unir deben estar limpias, secas y encarar perfectamente.
- Aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie. Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo, 5 a 10 minutos aproximadamente.
- Encarar las superficies y presionar fuerte asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 20 a 25 minutos para realizar la unión.
- El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

Limpieza: Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

Rendimiento

2 m² /Lt aprox.(Aplicando a las dos superficies).

Tiempo abierto

25 min

Características técnicas

BASE

COLOR

VISCOSIDAD

DENSIDAD

DISOLVENTES

TIEMPO ABIERTO

RESISTENCIA A

Disolventes

Agua

Temperatura

Poliuretano modificado en disolución

Ambar

1.200 cps aprox. a 20 °C

0,85

Cetónicos y aromáticos

25 minutos aprox

Buena a petróleo y aceites.

Buena

60 °C

Almacenaje

12 meses almacenado a 15 - 25°C en envase de origen bien cerrado.

Salud & Seguridad

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30601124	Ambar - Bote 5 l	1	8412663016380
30601125	Ambar - Bote 1 l	6	8412663016373

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com