



EIGENSCHAPPEN

- Niet-toxische gel
- Bevat natuurlijke citrus-solventen die silicone, butyl, acrylaat en polyurethaan kunnen verwijderen zonder het gebruik van agressieve stoffen voor de ondergrond

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor het verwijderen van uitgeharde kit.
- Compatibel met de meeste ondergronden zoals alle metalen en verschillende kunststoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dichtheid | 0,8 g/cm ³ |
| Dampdichtheid (80°C) | 4,5 |
| Viscositeit | 4500 cps |
| Oplosbaarheid in water | Niet oplosbaar |
| Vlampunt | > 75°C |
| Ontstekingstemperatuur | 207°C |
| Explosiegrens (28°C) | Lower Explosion Level: 0.6% Upper Explosion Level: 14% |
| Uitzicht | Witte opake gel |
| Geur | Solventachtig |
| Veiligheidsprofiel | Schadelijk |
| Houdbaarheid | 5 jaar |

VERPAKKING

12 bussen met kwastje van 100 ml/doos - 200 dozen/pallet

VERWERKING

Aanbrengen

- Verwijder zo veel mogelijk kit.
- Breng vervolgens **Silicone Remover** aan.
- Laat het product gedurende 60 minuten inwerken (eventueel langer voor grote delen).
- Verwijder het residu zorgvuldig met een plastic schraper.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.