



## EIGENSCHAPPEN

- Veelzijdige dispersie lijm voor flexibele vloerbekledingen van vinyl, PVC, linoleum, tapijt, kurk...
- Gebruiksklare pasta
- Watergebaseerd
- Zeer gemakkelijk aan te brengen
- Hecht krachtig en snel, ook aan ondoordringbare vloerbekledingen
- Bestand tegen afpelbelasting
- Onschadelijk voor de gezondheid van zowel gebruiker als eindgebruiker
- Oplosmiddelvrij
- Niet ontvlambaar

## TOEPASSINGEN

- Verlijmen van horizontale flexibele vloerbekledingen op absorberende en niet-absorberende ondergronden binnenshuis.
- Verlijmen van LVT (luxury vinyl tiles) en VCT (halfharde vinyl vloertegels).
- Verlijmen van homogene en heterogene PVC vloerbekledingen in banen.
- Verlijmen van linoleum.
- Verlijmen van tapijt.
- Verlijmen van kurk.
- Geschikt voor vloerverwarming, indien de dekvloer droog is.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Acrylaatdispersie
Consistentie	Pasta
Kleur	Wit
Soortelijk gewicht	1,24 g/cm <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur	15°C - 35°C
Wachttijd	20 min.
Open tijd	40 min.
Beloopbaar	Na 24 uur
Ingebruikname	Na 72 uur
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	12 maanden

## VERPAKKING

Emmer 6 kg\* - 60 emmers/pallet - \*Na uitloop van huidige stock, daarna enkel nog beschikbaar op bestelling per volle batch

Emmer 14 kg - 33 emmers/pallet

## VERWERKING

### Vorbereiding

- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen.... zijn.
- De ondergrond moet druk- en vormvast zijn.
- Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften. In functie van de ondergrond, vloerbedekking en belasting dienen een geschikte primer zoals **DL Egaline Primer** en een egalisatielaag zoals **DL Egaline** worden gebruikt, zeker bij een niet-zuigende ondergrond. De egalisatielaag moet minstens 2 mm dik aangebracht worden. Primer en egalisatielaag goed laten uitdrogen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

## Keuze lijkam

Type vloerbekleding	Vertanding lijkam	Verbruik
Vloerbekleding met effen rug	A1	+/- 240 g/m <sup>2</sup>
Vloerbekleding met oneffen rug	A2	+/- 285 g/m <sup>2</sup>
Vloerbekleding met ruwe rug	B2	+/- 350 g/m <sup>2</sup>

## Aanbrengen

### Op absorberende ondergronden: de halfnatte verlijmingsmethode

- De lijm gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond met behulp van een geschikte lijkam. Niet meer lijm uitstrijken dan binnen de open tijd (40 minuten) kan ingelegd worden.
- Leg de vloerbekleding na een korte wachttijd van 20 minuten. Is de lijmriil oppervlakkig opgedroogd, dan is de tack nog zeer gering.
- Wrijf na het aanbrengen het volle vlak van de vloerbekleding aan, om te zorgen dat de lijm aan de rugzijde goed wordt verdeeld en dat er geen lucht onder de vloerbedekking wordt ingesloten. Kopse kanten, oneffen naden en eventuele vervormingen in de vloerbedekking verzwaren of tegenwalsen.
- 20 minuten na het aanbrengen nogmaals de hele vloerbekleding aanwrijven, vooral bij de naden en de kanten.

### Op niet-absorberende ondergronden: de contactverlijmingsmethode

- De vloerbedekking nat inleggen en aanwrijven.
- De vloerbedekking direct terugslaan en de rug van de vloerbedekking en de ondergrond laten afluchten tot na meer dan 20 minuten wanneer een vloeibare tack optreedt (vingertoptest).
- De vloerbedekking opnieuw inleggen, aanwalsen en aanwrijven.

Wachttijd en open tijd kunnen variëren afhankelijk van temperatuur, relatieve vochtigheid en zuiging van ondergrond. De tijden zullen korter zijn bij hogere temperaturen, lagere vochtigheid. De tijden zullen langer zijn bij lagere temperaturen, hogere vochtigheid en ondergronden met geringe zuiging.

## Reinigen

- Niet uitgeharte lijm: met water van vloerbekleding, gereedschap en handen verwijderen.
- Uitgeharte lijm: met alcohol of een geschikt oplosmiddel verwijderen.

## VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen op [www.dl-chem.com](http://www.dl-chem.com).

## BEPERKINGEN

- Niet aanbrengen op ondergronden die niet beschermd zijn tegen eventueel opstijgend vocht.

## TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

EC1+



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.